

自行走套筒式高空作业平台(纯电)

性能参数

型号	AMWP7-8100	AMWP7-8100L
安全工作载荷	230kg	200kg
延伸平台安全工作载荷	113kg	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/1	1
最大工作高度 ①	6.7m	6.7m
最大平台高度	4.7m	4.7m
整机长度 ②	1.45m	1.45m
整机宽度 ③	0.76m	0.76m
整机高度 ④	1.99m	1.99m
工作平台尺寸(长×宽)	1×0.76m	1×0.76m
平台延伸尺寸	0.5m	0.5m
最小离地间隙(收拢状态)	0.06m	0.06m
最小离地间隙(起升状态)	0.014m	0.014m
轴距	1.21m	1.21m
最小转弯半径(内轮/外轮)	0.6m/1.8m	0.6m/1.8m
驱动电机	2×24V 0.68kW	2×24V 0.68kW
起升电机	24V 2.2kw	24V 2.2kW
机器行驶速度(收拢状态)	3.6km/h	3.6km/h
机器行驶速度(起升状态)	0.5km/h	0.5km/h
上升/下降速度	28s/28s	28s/28s
电池	2×12V 115Ah	2×12V 115Ah
充电器	24V 15A	24V 15A
最大爬坡能力	25%	25%
工作最大允许角度	x-1.5° Y-3°	x-1.5° Y-3°
轮胎	Φ230×80mm	Φ230×80mm
整机重量(欧标/美标)	1350kg	990kg

标准配置

比例控制
平台自锁门
单向延伸平台
全行程行走
无痕轮胎
4×2驱动
自动刹车系统
紧急下降系统
紧急停止按钮
故障诊断系统
倾斜保护系统
动作蜂鸣

工作时间显示
标准运输叉车孔
充电保护系统
频闪灯
自动坑洞保护

选装配置

超重传感器
超声波防撞传感器
脚踏开关
连接到平台的AC电源

